

Clasa compacta

HD 5/15 C Plus

KÄRCHER

Comod, mobil, versatil: curatitorul cu apa rece sub presiune HD 5/15 C Plus pentru uz vertical si orizontal. Cu spatiu depozitare accesorii, cilindru din alama + depresurizare automata.

Dotare:

- Pistol de pulverizat Pistol Easy Press
- Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip
- Furtun de inalta presiune 10 m
- Lance de pulverizare 850 mm
- Duza tripla(0°/25°/40°) manual
- Duza rotativa
- Sistem anti-rasucire (AVS)
- Presiune de decuplare

Cod de comanda: 1.520-142.0



Date tehnice

Tipul de curent Ph/V/Hz	1/230/50
Debit transportat l/h	500
Presiune de lucru bar/MPa	150/15
Presiunea maxima (bar/MPa)	200/20
Temperatura maxima de alimentare (°C)	up to 60
Racord iesire (kW)	2,8
Greutate (kg)	25,2
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	380x360x930

Detalii

Descriere

Curatitorul cu apa rece sub presiune usor si versatil HD 5/15 C Plus impresioneaza prin mobilitatea excelenta si este adecvat atat pentru aplicatii verticale, cat si orizontale. Dispozitivul este prevazut cu spatiu complex de depozitare a accesoriilor si este proiectat pentru o durata de viata extinsa gratie cilindrului din alama si functiei de depresurizare automata.

Dotari si utilizari

Mobilitate

Manerul integrat din partea din fata a dispozitivului permite incarcarea cu usurinta si transportul comod.

Manerul cu impingere poate fi retractat la atingerea unui buton.

Design compact.

Flexibilitate

Functioneaza atat in pozitie verticala, cat si orizontala.

Pozitie de parcare si transport separate pentru unitatea de pulverizare.

Rotile nu sunt active in pozitie orizontala. Astfel, se asigura stabilitatea maxima a dispozitivului.

Depozitarea accesoriilor

Sertar duza practic pentru duza tripla si cea rotativa.

Racorduri cu surub (M18 x 1,5) pentru depozitarea unui curatitor de suprafata direct pe dispozitiv.

Banda din cauciuc pentru atasarea furtunului de inalta presiune.

Calitate

Depresurizarea automata protejeaza componentele si prelungeste durata de functionare.

Filtru fin de apa, mare, usor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apa.

Chiulasa cilindru din alama, de calitate superioara.

Accesorii optionale

Adaptoare

Adaptor M22 - Pivot

Racord ax si mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.

Cod de comanda 4.424-004.0



Conector

Infiletare duze / Stut suruburi

Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.

Cod de comanda 4.402-022.0



Conector Geka

Cupla Geka cu tul de furtun, R 1/2"

Cu bucsa de furtun

Cod de comanda 6.388-461.0



Cupla Geka cu tul de furtun, R 3/4"

Cu bucsa de furtun

Cod de comanda 6.388-455.0



Cupla Geka-cu diamteru interior, R 3/4"

Cu filet mama

Cod de comanda 6.388-473.0



Conector rapid

Cuplare rapida

Pentru modificarea rapida a diferitelor tevi de pulverizare si accesorii. Adaptarea optima la accesorii Karcher, in special pentru conectarea intre pistol si teava de pulverizare. Cu M 22 x 1,5 mama.

Cod de comanda 6.401-458.0



Conector rapid

Cuplu tata

Racord din otel inoxidabil calit pentru racordare rapida 6.401-458. Cu M22 x 1,5 tata.

Cod de comanda 6.401-459.0



Curatitor de suprafete dure FR 30

FR 30

Cod de comanda 2.642-997.0



Curatitor de suprafete dure FRV 30

Curatitor de suprafete FRV 30

Cod de comanda 2.642-999.0



Curatitor de suprafete FR 30 ME

Curatitor suprafete FR 30 ME, Diametru 300 mm

O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.

Cod de comanda 2.640-355.0



Curatitor de suprafete FR Classic

Modelul entry-level ideal din gama de curatitoare de suprafete Kärcher pentru curatarea suprafetelor interioare si exterioare. Cu protectie impotriva stropirii si o presiune de lucru de pana la 150 bari.

Cod de comanda 2.643-476.0



Curatitor de suprafete FRV 30 ME

FRV 30 ME

Cod de comanda 2.642-911.0



Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)

Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)

Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata.

Cod de comanda 4.762-010.0



Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)

Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.

Cod de comanda 4.762-022.0



Dispozitiv injectare agent de curatare

Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza)

Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%

Cod de comanda 3.637-170.0



Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°

Duza Power 25° pentru aplicarea de agent de curatare

Cod de comanda 2.884-521.0



Duza din carbura de bor

Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h

Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.

Cod de comanda 6.415-084.0



Duza rotativa, mica

Duza rotor mica 035

Duza rotativa mica pentru aparat de indepartat murdaria. Jetul cu punct rotativ atinge de 10 ori performanta de curatare. Timp de lucru important datorita duzei ceramice si a inelului rulmentului. Max. 180 bari/18 Mpa, 60°C.

Cod de comanda 4.767-022.0



Duze curatare tevi

Dispozitiv de indepartare a murdariei, curatare si evacuare D 25/040

Jetul tip creion rotativ cu aplecare inainte indeparteaza murdaria grosiera. Cele trei jeturi indreptate inapoi asigura miscarea necesara inainte, precum si manevrarea convenabila.

Cod de comanda 6.415-944.0



Dispozitiv de indepartare a murdariei, curatare si evacuare D 30/040

Jetul tip creion rotativ cu aplecare inainte indeparteaza murdaria grosiera. Cele trei jeturi indreptate inapoi asigura miscarea necesara inainte, precum si manevrarea convenabila.

Cod de comanda 6.415-946.0



Dispozitiv de indepartare a murdariei, curatare si evacuare D 35/040

Jetul tip creion rotativ cu aplecare inainte indeparteaza murdaria grosiera. Cele trei jeturi indreptate inapoi asigura miscarea necesara inainte, precum si manevrarea convenabila.

Cod de comanda 6.415-948.0



Duze curatare tevi

Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm

Duza de curatare a tevi de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.



Cod de comanda 5.763-015.0

Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm

Duza de curatare a tevi cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).



Cod de comanda 5.763-017.0

Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050

Duza de curatare a tevi cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".



Cod de comanda 6.415-428.0

Duze triple

Duza tripla 032

Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizarii. Pentru curatitoare cu inalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului. Racord M 18 x 1,5.



Cod de comanda 4.767-195.0

Filtru aspirare

Filtru de aspirare cu ventil de retinere

Filtru de absorbtie din alama adecvat pentru balti, rezervoare de depozitare etc. Cu supapa de verificare.



Cod de comanda 4.730-012.0

Filtru fin de apa

Filtru fin de apa, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor

Filtru de apa din plasa fina, 125 µm, temperatura maxima de 50°C. Protejeaza curatitorul de inalta presiune de particulele de murdarie continute in apa. Rata de debit a apei de pana la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".



Cod de comanda 4.730-102.0

Furtun alimentare cu apa

Furtun de aspirare apa, NW 13, R 1" / R 3/4"

NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C

Cod de comanda 4.440-038.0



Furtun alimentare cu apa

Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare

NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare

Cod de comanda 4.440-207.0



Furtun de curatat tevi, DN 6

Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m

Furtunul de curatare a tevi de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevi (racord filetat pentru duza R 1/8).

Cod de comanda 6.390-028.0



Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m

Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).

Cod de comanda 6.390-029.0



Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 220 bar

Furtunul de curatare a tevi de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevi (racord filetat pentru duza R 1/8).

Cod de comanda 6.390-030.0



Furtun Longlife 400

Furtun de inalta presiune durabil, 400, 10m, DN 8, M 22x1,5

Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot).

Cod de comanda 6.391-882.0



Furtun de inalta presiune Longlife 400, 10 m, DN 8

Cod de comanda 6.391-351.0



Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete

Furtun de aspirare, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura

Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5).

Cod de comanda 6.390-178.0



Furtun de inalta presiune ID 6, 10 m, inclusiv cuplaj rotativ

Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5

Cod de comanda 6.391-883.0



Furtun de inalta presiune Longlife 400, 10 m, DN 8, prelungitor

Cod de comanda 6.391-354.0



Furtun de inalta presiune Longlife 400, 15 m, ID 8, inclusiv cuplul rotativ

Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5

Cod de comanda 6.389-709.0



Furtun de aspirare de inalta presiune Longlife 400, 30 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ

Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5

Cod de comanda 6.390-294.0



Furtun Longlife pentru industria alimentara, cu racorduri prin insurubare la ambele capete

Furtun de inalta presiune alimente 400 bar, 10 m, DN 8, inclusiv cuplare rotativa

Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke##

Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5

Cod de comanda 6.391-864.0



Furtun de inalta presiune, industria alimentara, 400 bari, 20 m, ID 8, inclusiv cuplare rotativa

Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke##

Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5

Cod de comanda 6.391-887.0



Furtunuri speciale

Furtun de aspirare, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura

Cod de comanda 6.388-886.0



Kit de duze specifice - cod comanda 3.637-170

**Chit duze specific aparatului pentru numarul de comanda. 3.637-170
HD 500-700 l/h**

Pentru HD 500 - 700 l/h. Consta intr-o insertie de duza + duza electrica HP + imbinare

Cod de comanda 4.769-045.0



Kit duza de spumare

Set duza de spuma

Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.

Cod de comanda 2.637-926.0



Kituri de duze specifice pentru FR

Pachet duze pentru curatitorul de suprafete (specific aparatului) 450 - 500 l/h

Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Karcher (450 - 500 l/h).

Cod de comanda 2.640-482.0



Kituri de duze specifice pentru FR Classic

Kit de duze specific curatitorului de suprafete FR Classic.

Cod de comanda 2.885-313.0



Lance de pulverizare

Teava de sablat 250 mm, ne rotabil

250 mm teava din otel inoxidabil. Cu cuplare manuala. Nerotativ.

Cod de comanda 4.760-667.0



Lance de pulverizare in unghi

Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheaburilor

Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor.

Cod de comanda 4.760-073.0



Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu

Lance caroserie

Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.

Cod de comanda 4.760-245.0



Lance dubla

Teava de sablat dubla 960 mm

Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).

Cod de comanda 6.394-665.0



Lanci de pulverizare

Lance anti-vibratii

Manerul cu bucla de 360° actionat de arc reduce in mod semnificativ vibratiile pe teava de pulverizare, minimalizand sarcina fizica asupra utilizatorului, ex. atunci cand lucreaza cu aparatul de indepartat murdaria.

Cod de comanda 6.415-951.0



Lanci de pulverizare rotative

Teava de sablat 850mm, rotativ, ergonomic

Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.

Cod de comanda 4.760-663.0



Teava de sablat 600mm, rotativa, ergonomica

Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.

Cod de comanda 4.760-664.0



Teava de sablat 1050mm, rotativ, ergonomica

Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.

Cod de comanda 4.760-660.0



Teava de sablat 1550mm, rotativ, ergonomic

Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.

Cod de comanda 4.760-661.0



Lanci de pulverizare rotative

Teava de sablat 2050mm, rotativ, ergonomic

Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.

Cod de comanda 4.760-662.0



Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda

Pachet duza pentru sablare 035

Set de duze cu duza de abraziv umed si insertie de duza (in functie de tip). Pentru performanta optima a accesoriului de aer comprimat umed Karcher. Numai in combinatie cu accesoriul de aer comprimat umed 4.762-010/-022.

Cod de comanda 2.638-526.0



Perie rotativa pentru spalare

Perie de spalare rotativa pentru masini 800 l/h, par natural

Cod de comanda 4.762-560.0



Perie de spalare rotativa pentru masini 800 l/h, peri din nailon

Peria de spalare rotativa indeparteaza bland pulberea fina si murdaria de pe toate suprafetele. Rezistent la temperaturi de pana la 80°C. (M 18 x 1,5, insertie de perie inlocuibila).

Cod de comanda 4.762-561.0



Perii detasabile pentru spalare

Perie pentru spalare cu apasare

Peria de spalare este montata direct pe duzele noi duble si triple ale dispozitivelor utilizand prinderea cu cleme.

Cod de comanda 4.762-497.0



Pistoale de presiune

Pistol profesional High End

Cod de comanda 4.775-823.0



Protectie varf curent de pornire

Limitator tensiune pornire

Reduce curentul de pornire intr-o alimentare intr-o singura faza si protejeaza siguranta liniara.

Cod de comanda 2.637-495.0



Racord

Cupla

Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.

Cod de comanda 4.403-002.0



Set curatare jgheaburi

Lance de curatare a jgheaburilor

Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.

Cod de comanda 2.642-305.0



Standard

Furtun de inalta presiune, 10m DN 6, AVS, conexiune de pistol Ø 11 mm

Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.

Cod de comanda 6.391-238.0



Furtun de inalta presiune, 10m, DN 6, AVS, Conexiune de pistol

Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) si imbinare cu filetare manuala. M 22 x 1,5 cu protectie impotriva indoirii. NW 6/155°C/300 bari

Cod de comanda 6.391-875.0



Standard cu racorduri la ambele capete

Furtun de aspirare de inalta presiune, 10 m, DN 8, 315 bari, prelungire

Cod de comanda 6.391-342.0



Furtun de aspirare de inalta presiune, 30 m, ID 8, inclusiv cupla rotativa

Cod de comanda 6.390-293.0



Supapa de retinere

Deflector de reflux

Pentru a preveni intrarea detergentului in ciclul apei potabile in cazul orificiilor de intrare cu presiune redusa. - rezistenta la temperaturi ale apei fierbinti de pana la 80°C - testata in conformitate cu IEC 60335-2-79 - protectie integrata impotriva scurgerilor

Cod de comanda 2.641-374.0



Suport duza cu comutare

Piesa schimb

Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fara contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum si injectarea de detergent cu presiune redusa prin piulita cu came. Fara insertie de duze. (Duza electrica suplimentara specifica tipului).



Cod de comanda 4.764-012.0

Tambur furtun cu actionare automata

Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit

Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adekvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.

Cod de comanda 2.639-919.0



ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0

Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Otel galvanizat.

Cod de comanda 2.639-931.0



Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox)

Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adekvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.

Cod de comanda 6.391-421.0



Tambur pentru furtun automat, otel/plastic vopsit cu pulbere

Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.

Cod de comanda 6.392-975.0



Cilindru de furtun din material sintetic / otel inoxidabil automat

Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.

Cod de comanda 6.392-965.0

