



## AP 100/50 M

AP 100/50 M reprezintă o soluție simplă și flexibilă all in one pentru cele mai variate suprafețe, cuprinde funcțiile de stropire dar și de aspirare ale flotei de curățenie.



### 1 Curățare cu presiune înaltă

- Soluția pentru curățat este propulsată de pompa pentru înaltă presiune
- Furtun de înaltă presiune de 15 m pentru o rază de acțiune mai mare



### 2 Inclusiv aspirare

- Apa pentru spălat poate fi aspirată cu ușurință cu aspiratorul umed / uscat, atunci când de exemplu nu este în îndemna o scurgere
- Utilizarea aparatului de către doi utilizatori simultan



### 3 Apa proaspătă tot timpul accesibilă

- Rezervor de apă cu capacitate de 100 l
- Utilizare mobilă, independentă de racordarea la apă



### 4 Detergent perfect dozat

- Pe AP 100/50 M au loc două sticle pentru detergenți.
- Prin reglarea dozării pot fi adăugate în funcție de necesitate detergenții.


**AP 100/50 M**
**Date tehnice**

<b>Numar de comanda</b>		1.007-058.0
		4039784463578
Capacitate rezervor apa curata	l	100
Capacitate rezervor apa murdara	l	70
Presiunea maxima	bar	50
Debit transportat	l/min	5
Putere turbina	W	1800
Putere pompa	W	370
Lungime cablu	m	15
Tensiune	V	230

# AP 100/50 M

## 1.007-058.0



		Numar de comanda	Debit transportat					
<b>Pistol de inalta presiune Easy Press cu reducerea efortului de sustinere (brevet de inventie Kärcher)</b>								
Pistol Easy Press HD cu Softgrip	1	4.775-463.0						Pistol de inalta presiune cu apasare usoara si apucare usoara. Pentru furtunuri cu inalta presiune DN 6 si DN 8 cu diametrul axului de 11 mm.

■ □

# AP 100/50 M 1.007-058.0



		Numar de comanda			Lungime		
<b>Versiune pentru industria alimentara</b>							
Furtun de aspirare 15 m DN 6, racord pistol AVS 11 mm, alimente, gri	1	6.391-654.0	Nr. identificare 6	250 bar	15 m		Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155°C/250 bari.

■ □

# AP 100/50 M

## 1.007-058.0



		Numar de comanda						
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°</b>								
Duza Power 40055	1	2.884-525.0	55					Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile. ■

■ □

# AP 100/50 M

## 1.007-058.0



		Numar de comanda		Lungime				
<b>Lanci de pulverizare rotative</b>								
Teava de sablat 600mm, rotativa, ergonomica	1	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.

■ □

# AP 100/50 M

## 1.007-058.0

**KÄRCHER**



		Numar de comanda						
<b>Accesorii pentru toate scopurile</b>								
Furtun de aspirare	1	8.633-348.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Instrument pentru mocheta si suprafete dure	2	2.642-552.0						<input type="checkbox"/>
BAG, ACCESSORY STORAGE	3	8.628-339.0						<input type="checkbox"/>
<b>Conector</b>								
Infiletare duze / Stut suruburi	4	4.402-022.0					Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

■ □

# AP 100/50 M

## 1.007-058.0



		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
<b>Coturi din material plastic</b>								
Coturi material plastic, C -DN 40	1	5.031-904.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT.	■
<b>Duza podea</b>								
Duza neutrala pentru podea diametru40	2	6.906-383.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		450 mm	Duza de aluminiu universală (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-065.0) și inserții de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	■
<b>tevi de aspirare din otel inoxidabil</b>								
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	3	6.902-081.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m		Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	■
<b>Seturi pentru reparatii</b>								
Set pentru reparatii	4	2.639-873.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.	■

■ □

# AP 100/50 M

## 1.007-058.0



		Numar de comanda	Debit transportat					
<b>Lance de spuma cu rezervor</b>								
Pahar- Lance de spuma	1	6.394-668.0	1200 l/h					teava de spuma scurta, la indemana cu unghi de pulverizare ajustabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideal pentru masini de curatare datorita designului sau compact.

■ □