

Computerul de irigare ecologica ST6 SentoTimer inteligent este actionat de cererea de apa a plantelor si iriga tinand cont de controlul umiditatii cu ajutorul a 2 senzori radio separati.

Dotare:

- orificiu de evacuare programabila a apei 2 Pieces
- Sunt necesare baterii
- orificiu de evacuare programabila a apei 2 Pieces
- Senzor de umiditate 2 Pieces

Cod de comanda: 2.645-214.0



Date tehnice

Dimensiuni (L x l x H) (mm)	119x234x148
Greutate (kg)	1,05

Detalii

Descriere

SensoTimer ST6 Duo eco!ogic cu doua orificii independente de apa iriga cu controlul umiditatii si in conformitate cu cerintele. Sensorii sai, care sunt inclusi in domeniul de aplicare al livrarii - cate unul pentru fiecare orificiu - masoara valoarea de umiditate din sol si transmit prin radio catre SensoTimer. Valorile de umiditate pot fi setate in 5 niveluri. Daca nivelul de umiditate scade sub valoarea dorita, irigarea incepe in mod automat la urmatoarea ora. Panoul de comanda demontabil si cele 5 butoane de operare fac din programare un joc de copil. Pana la doua ore de irigare pot fi setate pe zi (duata max. de irigare: 90 min). Datorita functiei eco!ogic, irigarea poate fi intarziata, de asemenea, de la 1 la 7 zile. Irigarea manuala este posibile in orice moment. Programarea irigarii poate fi suspendata timp de 24 de ore prin apasarea unui buton. SensoTimer ST6 Duo eco!ogic iriga in intregime in conformitate cu cerintele si este compatibil cu toate sistemele de prindere cunoscute. Conectorul robinetului si prefiltrul sunt incluse in domeniul de aplicare al livrarii, trei baterii de 9 volti sunt necesare (nu sunt incluse, una pentru panoul de comanda, una pentru fiecare senzori).

Utilizare

- Udarea gradinii
 - Campuri, straturi de flori, straturi de legume, garduri vii
 - Controlul in functie de necesitati al doua microclimate diferite
 -
-

Dotari si utilizari

Irigare cu umiditate controlata

Irigarea eficienta, cu economisire de apa si in functie de necesitati a plantelor.

Doua orificii independente de evacuare pentru apa

Irigarea in functie de necesitati a diferitelor microclimate.

Display demontabil

Programare convenabila.

Pornire / oprire automata

Irigare cu anumite tinte.

Setarea individuala a frecventei de irigare

Irigare in functie de necesitati.

Buton pentru oprirea irigarii timp de 24 de ore

intreruperea irigarii timp de 24 de ore.

Irigare manuala posibila

Eliminarea apei pe termen scurt.
